

# Caratteristiche tecniche

## Technical features

### Caracteristiques techniques


		24V			230V					
		300	400	S400	300	400	S400	400R		
Alimentazione	Power supply	24V dc			230V ~50Hz			Versorgung	Alimentacion	
Potenza	Motor power	50 W			300 W			Motorleistung	Potencia del motor	
Absorbimento	Absorption	0,5 - 7,5 A			1,2 - 1,7 A			Leistungsaufnahme	Absorción	
Protezione termica	Thermic protection	—			150°C			Wärmeschutz	Proteccion térmica	
Temperatura di esercizio	Working temperature	-20°/+55°C			-20°/+55°C			Betriebstemperatur	Temperatura de trabajo	
Corsa	Stroke	300	400	400	300	400	400	Arbeitshub	Carrera	
Tempo corsa	Stroke time	15	20	20	17	22	19	Zeithub	Tiempo de carrera	
Giri motore	Revs speed	1600 g/m			1400 g/m		900 g/m	Dehnhzahl Elektromotor	Velocidad del piston	
Spinta	Push	2500 N			3000 N		2500 N	Treibkraft	Empujo	
Grado IP	Protection grade	IP 54			IP 54			Schutzgrad	Grado de protección	
Condensatore	Capacitor	—			10 µF			Motorcondensator	Condensator	
Peso	Weight	4 Kg	4,2 Kg	4 Kg	4,6 Kg	4,8 Kg	4,6 Kg	4,8 Kg	Gewicht	Peso

### Technische Angaben

### Características técnicas

# Dimensioni

## STILO



Dimensionen - Dimensions - Maßangaben





# Schema funzionale

## Operational diagram

Schéma de fonctionnement  
Funktionsplan  
Esquema funcional


# Limiti di impiego

Use limit  
Limites d'emploi  
Anwendungsbegrenzungen  
Límites de utilizzo




# Condizioni ottimali di installazione

Ideal installation conditions  
Conditions pour une correcte installation  
Optimale Bedingungen von Installation  
Condiciones ideales para la instalación



	A	B
Stilo 300	145	145
Stilo 400	195	195



B= Fermi meccanici  
Mechanical stops  
Butes mécaniques  
Bodenfeststeller  
Seguros mecánicos

Euromatic consiglia i suoi accessori per una corretta installazione  
Euromatic recommends its own accessories for a correct installation  
Euromatic conseille ses accessoires pour une installation correcte  
Euromatic empfiehlt ihre eigenen Zubehörteile für einen korrekten Installation  
Euromatic aconseja sus accesorios para una correcta instalación

Der elektromechanische Automatenantrieb Stilo ist für Flügeltore mit Toren bis zu 3 m Länge geeignet. In Längen verfügbar und zu verschiedenen Wohnorenausmaßen passend. Der gleiche Antrieb kann auf beide Flügel montiert werden und erlaubt eine bessere Lagerführung.

**MERKMALE:**

- Mit Pressguss angefertigtem Antrieb aus Aluminium mit epoxydischer Lackierung
- Einfach und wirksam Freigabesystem mit personalisierten Schloss und Freigabeschlüsseln
- Nicht umkehrbarer Antrieb, der die Verwendung eines Elektroschlusses überflüssig macht
- In den 110V und 24V Ausführungen auch verfügbar

El actuador electromecánico linear STILO ha sido diseñado para cancelas de batiente con hojas de hasta 3 metros. Stilo está disponible en versiones para cancelas de uso residencial de diferentes dimensiones. El mismo actuador puede ser instalado indiferentemente en cada hoja, facilitando así la gestión del almacén.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Motor hecho en aluminio fundido a presión pintado con barniz epoxídica
- Sistema de desbloqueo eficaz y simple con cerradura y llave personalizada
- Completa irreversibilidad, el empleo del electrocerradura no es necesario
- Planchas de anclaje de serie (posibilidad de soldar o empinar)



## Attuatore elettromeccanico Lineare per Cancelli a Battente




## Automatisme électromécanique Linéaire pour Portails à Battants

## Elektromechanische Automatenantrieb für Flügeltore

## Actuador electromecánico Lineal para Puertas Batientes

# EUROMATIC



# Stilo



L'attuatore elettromeccanico lineare STILO è ideato per cancelli a battente con ante fino a 3 metri. Disponibile in più lunghezze si adatta a cancelli residenziali di diverse dimensioni. Lo stesso attuatore può essere installato indifferentemente sulle 2 ante, consentendo una più agile gestione del magazzino.

**CARATTERISTICHE:**

- Cassa motore realizzata in alluminio pressofuso con verniciatura epossidica
- Sistema di sblocco semplice ed efficace, con serratura e chiave personalizzata
- Completa irreversibilità senza la necessità dell'elettroserratura
- Disponibile anche nelle versioni 110V e 24V

The electromechanical linear actuator STILO has been designed for swing gates with leaf up to 3 meters. Available in different models to fit residential gates of various lengths. The same actuator can be installed on both right or left leaf, to make the management of the stock easier to handle.

**FEATURES:**

- Motor made from die-cast aluminium coated with epoxide painting
- Effective and easy to use release system with lock and personalised key
- Total irreversibility, no need for electric lock
- Available in 110V and 24V versions

Le vérin électromécanique STILO est conçu pour des portails à battants mesurant jusqu'à 3 m. Il est disponible en différents longueurs pour des portails à usage résidentiel de plusieurs dimensions.

On a la possibilité d'installer le même vérin indifféremment à droite ou à gauche pour une gestion plus rapide du magasin.

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Motor réalisé en aluminium moulé sous pression laqué époxy
- Système de déblocage simple et efficace avec serrure et clé personnalisée
- Irréversibilité complète sans besoin d'une électroserrure
- Disponible à 110V et à 24V



[www.euromaticgate.net](http://www.euromaticgate.net)

E-mail: [info@euromaticgate.net](mailto:info@euromaticgate.net)

**EUROMATIC s.r.l.**

Via San Rocco, 13 - 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) ITALY Tel. (0039) 0173 210.171 - Fax (0039) 0173 210.179